

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Διονυσίου 13<sup>α</sup>  
Νέα Αλικαρνασσός

Τ.Κ:71601

Πληροφορίες: Σταυρουλάκη Ειρ.

Τηλ.: 2810-247529

Fax: 2810-247560

E-mail:  ilaki-r@heraklion.gr

Ηράκλειο, 02-10-2013

Προμήθεια Ελαστικού Δαπέδου για τη διαμόρφωση  
Κ.Χ. στα Κεράσια»

Κ.Α.: 30-7135.403

Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ελαστικού Δαπέδου για τη διαμόρφωση Κ.Χ. στα Κεράσια.**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Συντάσσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ελαστικού Δαπέδου που είναι απαραίτητος για την διαμόρφωση Κ.Χ. στα Κεράσια της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου.

Ειδικές πλάκες από ανακυκλωμένο καουτσούκ ελαστικό για χώρους όπου απαιτείται προστασία από πτώσεις (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, πάρκα, παιδότοποι, διάδρομοι, αθλητικά κέντρα κλπ). Το κοκκοποιημένο ελαστικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πλακών διατηρεί τα χαρακτηριστικά του φυσικού ελαστικού, συμπεριλαμβανόμενης της ελαστικότητας της αντοχής στην κρούση, της αντίστασης στη θερμότητα, στην υγρασία της επιβράδυνσης ανάπτυξης βακτηριδίων, της αντίστασης στο ηλιακό φως και την υπέρυθη ακτινοβολία της απορρόφησης των ηχητικών κυμάτων. Τοποθετείται με κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών. Τα πλακίδια ενώνονται μεταξύ τους με σφήνες.

Διαστάσεις: 400 X 400 X 30 mm

Βάρος: 24 kg /m<sup>2</sup>

Χρώμα : κόκκινο /πράσινο

Ύψος πτώσης : 139 cm

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  
ΜΕ Δ' ΒΑΘΜΟ

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ