



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Διονυσίου 13^α
Νέα Αλικαρνασσός
Τ.Κ.:71601
Πληροφορίες: Κοκκινάκη Καλ.
Τηλ.: 2813-409818
Fax: 2813-409870
E-mail :Kokkinaki-k@heraklion.gr

Ηράκλειο, 14-04-2015

**Προμήθεια Ξυλείας για το έργο
«Συντήρηση κηποθεάτρων»**

Κ.Α.:15-7336.053

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ξυλείας

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Συντάσσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών που είναι απαραίτητα για την συντήρηση των Κηποθεάτρων του Δήμου Ηρακλείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης πάχους 20 mm	Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης για επενδύσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων πάχους 20 mm και διαστάσεων 1,25 X 2,50 m με μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Το κόντρα πλακέ θα αποτελείται βασικά από 3 ή 5 στρώσεις εσωτερικών και εξωτερικών καπλαμάδων από ξύλο σημύδας. Η συγκόλληση των καπλαμάδων αυτών πρέπει να είναι με κόλλες φαινολικές ή μελαμινικές.
Φύλλα Σημύδας πάχους 9 mm	Προμήθεια φύλλων σημύδας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, μεγάλης αντοχής στην υγρασία, διαστάσεων 1,25 X 2,50 m και πάχους 9 mm. Τα φύλλα σημύδας θα αποτελούνται βασικά από 3 ή 5 στρώσεις εσωτερικών και εξωτερικών καπλαμάδων από ξύλο σημύδας. Η συγκόλληση των καπλαμάδων αυτών πρέπει να είναι με κόλλες φαινολικές ή μελαμινικές.
Δομική ξυλεία πελεκητή	Προμήθεια δομικής ξυλείας για την κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων εξωτερικών χώρων, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά EN 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". Διαστάσεις 0,10 X 0,025 cm και μήκος 4,00 m
Δομική ξυλεία πριστή (λάτες)	Προμήθεια δομικής ξυλείας (λάτες) για την κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων, για εξωτερικούς χώρους, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά EN 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". Διαστάσεις 0,08 X 0,08 cm και μήκος 4,00 m

Ξυλεία τύπου Σουηδίας	Προμήθεια ξυλείας τύπου Σουηδίας για την κατασκευή κυκλιδωμάτων, εξωτερικών χώρων, ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, διαστάσεων 0,05 X 0,15 cm και 0,05 X 0,13 cm και μήκος 4,20 m.
-----------------------	--

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Κοκκινάκη Καλλιόπη
Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ