

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Γενικά:

Το μηχάνημα διαγράμμισης θα πρέπει να είναι ιδανικό για πολλές εφαρμογές σήμανσης οδοστρωμάτων, όπως αστικές οδοί, ποδηλατόδρομοι, διασταυρώσεις και χώροι στάθμευσης κλπ. Επίσης θα πρέπει να καλύπτει μεγάλη ποικιλία των χρωμάτων διαγράμμισης, περιλαμβάνοντας τα συνήθη χρώματα οδικής διαγράμμισης, ελαστοειδή χρώματα διαγράμμισης, χρώματα διαγράμμισης χαμηλού VOC, ελαστοειδή χρώματα διαγράμμισης κλπ.

Πρέπει να έχει μεγάλη ακρίβεια ψεκασμού και σταθερές γραμμές, να έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει άνεση και ευκολία κατά τη χρήση, να έχει τη δυνατότητα ψεκασμού ακόμη και παχύρευστων υλικών, υδατοδιαλυτών και μη, να διαθέτει σύστημα για μείωση των δονήσεων ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα στις γραμμές και να περιέχει ενσωματωμένο σύστημα διοχέτευσης υαλόμπαλων.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ελάχιστο Νο Μπέκ για ένα πιστόλι 0.045"

Ελάχιστο Νο Μπέκ για δύο πιστόλια 0.033"

Ελάχιστη απόδοση 7,5 lt/min

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 230 bar

Ελάχιστη υδραυλική πίεση 124 bar

Ηλεκτρική τάση 14A at 3600 rpm

- Επίσης το μηχάνημα θα πρέπει να είναι βενζινοκίνητο, να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου πιστολιών χρώματος ή σφαιριδίων.
- Μεγάλη χοάνη υαλόμπαλων για μεγαλύτερη διάρκεια βαφής.
- Πολύ καλή απόδοση και αδιάκοπη λειτουργία
- Να διαθέτει επιπλέον λάστιχο, να περιέχονται τα πιστόλια και τα μπέκ, να είναι πλήρες με αυτόματο και μπεκ.
- Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και το λάστιχο και τα πιστόλια.

**Ο Συντάκτης**

**ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ**

