



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης
Τηλ. 2810409185
E-mail: prom@heraklion.gr

Ηράκλειο, 31/10/17

Αρ. Πρωτ.:132496

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 5) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **9.988,20** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.009 και αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΚΩΔ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣ ΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ (€)	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	43134100-2	Υποβρύχια αντλία δεξαμενών - πηγαδιών 2.2HP Μονοφασική, Ισχύος : 1600W , Τάση : 230V - 50HZ, Μέγιστο μανομετρικό : 70m, Μέγιστη παροχή : 100lt / min, Στόμιο : 1 1/4", Διπολικός κινητήρας με ενσωματωμένο θερμικό προστασίας αυτόματης επανεκκίνησης, Προστασία IP68 , Κλάση μόνωσης F, Σώμα κινητήρα - αντλίας απο ανοξείδωτο AISI 304, μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο : 40 g/m3, Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 350C, με ενσωματωμένο φλοτέρ στάθμης, και με εξωτερικό κουτί σύνδεσης που περιλαμβάνει και πυκνωτή εκκίνησης	τεμ	6	320	1.920,00

Α/Α	ΚΩΔ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣ ΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ (€)	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
2	43134100-2	Υποβρύχια αντλία γεωτρήσεων 4" , 3HP Τριφασική, Τάση: 400V, Στόμιο : 2" , με παροχή 18m ³ /ώρα σε μανομετρικό 22m και παροχή 3m ³ /ώρα σε μανομετρικό 55m.	τεμ	1	410	410,00
3	31681200-5	Αντλία επιφανείας 5,5 HP/380V , τριφασική με παροχή 1,2 m ³ /h σε μανομετρικό 81μ ή παροχή 9,6 m ³ /h σε μανομετρικό 58μ ανοξειδωτη Ευρωπαϊκής προέλευσης	τεμ	4	750	3.000,00
4	31681200-5	Αντλία Φυγοκεντρική μεγάλης παροχής 2hp – Μονοφασική , για καθαρό νερό ή υγρά συμβατά με τα υλικά κατασκευής, για χρήση σε αστικές, Βιομηχανικές και αγροτικές εγκαταστάσεις, Θερμοκρασία υγρού -10οC έως +90οC, Πίεση λειτουργίας 6 Bar, Σώμα χυτοσίδηρος, πτερωτή μπρούτζινη, άξονας ανοξειδωτος AISI430F, Κινητήρας διπολικός 2900rpm, προστασίας IPX4, κλάσης μόνωσης F, Ισχύς: 2hp, Τάση: 230V Μέγιστο μανομετρικό: 33m, Μέγιστη παροχή: 18m ³ /h, Στόμια: 1 1/2" X 1 1/2"	τεμ	1	230	230,00
5	42122100-1	Βενζινοκίνητη φυγοκεντρική Αντλία 2" 4.8KW , Αυτόματης αναρρόφησης, Τετράχρονος κινητήρας αερόψυκτος, Ισχύς Κινητήρα: 4.8 KW, Δοχείο Καυσίμου: 3.6 lt, Κατανάλωση Καυσίμου: 360 g / KW.h, Στόμιο Αντλίας: 2", Μανομετρικό max.: 23 m, Παροχή max.: 30 m ³ /h και Ύψος αναρρόφησης max.: 7 m.	τεμ	1	125	125,00
6	43328100-9	Πιεστικό δοχείο κλειστού τύπου με κατακόρυφη βάση 100lt κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα NSF 61, με έγκριση IAPMP R&T UPC, ειδική εσωτερική επίστρωση με πολυπροπυλένιο που εξασφαλίζει πολύ μεγάλη αξιοπιστία, μεμβράνη (διάφραγμα) απο Butyl για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία, ειδική εποξειδική επίστρωση με πολύ μεγάλη αντοχή στις διαβρώσεις, στόμια σύνδεσης νερού απο χυτό ανοξειδωτο χάλυβα, χωρίς διαρροές, με αεροβαλβίδα στεγανοποιημένη με ειδικό o-ring, 100% ελεγμένα στη μέγιστη πίεση τους, όλες οι συνδέσεις από ανοξειδωτο χάλυβα, προφόρτιση στα 30 psi / 2 bar., μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Μέγιστη θερμοκρασία 90οC, κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές : βιομηχανικές, οικιακές και αγροτικές. Η απόλυτα κλειστή και στεγανή σχεδίασή του εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και παρείσφρησης παρασίτων.	τεμ	3	130	390,00
7	43328100-9	Πιεστικό δοχείο κλειστού τύπου 160lt με κατακόρυφη βάση σύμφωνα με τα πρότυπα NSF 61, με έγκριση IAPMPN R & T UPC, με έγκριση IAPMP R&T UPC, ειδική εσωτερική επίστρωση με πολυπροπυλένιο που εξασφαλίζει πολύ μεγάλη αξιοπιστία, μεμβράνη (διάφραγμα) απο Butyl για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία, ειδική εποξειδική επίστρωση με πολύ μεγάλη αντοχή στις διαβρώσεις, στόμια σύνδεσης νερού απο χυτό ανοξειδωτο χάλυβα, χωρίς διαρροές, με αεροβαλβίδα στεγανοποιημένη με ειδικό o-ring, 100% ελεγμένα στη μέγιστη πίεση τους, όλες οι συνδέσεις από ανοξειδωτο χάλυβα, προφόρτιση στα 30 psi / 2 bar., μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Μέγιστη θερμοκρασία 90οC, κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές : βιομηχανικές, οικιακές και αγροτικές. Η απόλυτα κλειστή και στεγανή σχεδίασή του εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και παρείσφρησης παρασίτων.	τεμ	5	270	1.350,00

Α/Α	ΚΩΔ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣ ΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ (€)	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
8	43328100-9	Πιεστικό δοχείο κλειστού τύπου οριζόντιο 24lt με βάση στήριξης μοτερ κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα NSF 61, με έγκριση IAPMP R&T UPC, ειδική εσωτερική επίστρωση με πολυπροπυλένιο που εξασφαλίζει πολύ μεγάλη αξιοπιστία, μεμβράνη (διάφραγμα) από Butyl για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία, ειδική εποξειδική επίστρωση με πολύ μεγάλη αντοχή στις διαβρώσεις, στόμια σύνδεσης νερού από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς διαρροές, με αεροβαλβίδα στεγανοποιημένη με ειδικό o-ring, 100% ελεγμένα στη μέγιστη πίεση τους, όλες οι συνδέσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, προφόρτιση στα 30 psi / 2 bar., μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Μέγιστη θερμοκρασία 90°C, κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές : βιομηχανικές, οικιακές και αγροτικές. Η απόλυτα κλειστή και στεγανή σχεδίασή του εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και παρείσφρησης παρασίτων.	τεμ	2	45	90,00
9	43328100-9	Πιεστικό δοχείο νερού οριζόντιο 100lt εναλλάξιμης μεμβράνης, 10 atm πίεση, διαστάσεων 480 μμ ύψος και διάμετρο 450μμ.	τεμ	4	135	540,00

Αθροισμα: 8.055,00

Φ.Π.Α 24% 1.933,20

Γ.Σύνολο: 9.988,20

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις **10/11/2017** ημέρα **Παρασκευή στο Πρωτόκολλο** του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

Τζανιδάκης Βασίλης