

ΤΟΜΗ 6-6
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 5-5
ΚΛ. 1:50

EMMANOUIL MANOUSAKIS
Digitally signed by EMMANOUIL MANOUSAKIS
Date: 2018.01.15 12:11:54 +02'00'

I ΦΟΡΤΙΑ — ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α. ΜΟΝΙΜΑ

Ιδιον βάρος Οπλισμένου Σκυροδέματος	25,0	KN/m³
Ιδιον βάρος δομικού χάλυβα	78,0	KN/m³
Ιδιον βάρος εδάφους	20,0	KN/m³
Επικάλυψη ίδιας επιπρόσθετων χώρων	4,0	KN/m²
Επικάλυψη ίδιας δαπέδων εξωτερών	2,5	KN/m²
Επικάλυψη μη βαρού διαμερισ με φέρτουση	2,5	KN/m²
Δρομικές οπτοπλινθοδομές	6,5	KN/m²
Μπτοικές οπτοπλινθοδομές	2,1	KN/m²
	3,6	KN/m²

β. ΚΙΝΗΤΑ

Κινητο μη βαρού διαμερισς	2,0	KN/m²
Κινητο βαρού διαμερισς	5,0	KN/m²
Κινητο φορτιο εν γενει	5,0	KN/m²
Κινητο φορτιο κλιμακων	5,0	KN/m²
Κινητο φορτιο εξωστων	5,0	KN/m²
Κινητο φορτιο συνθεσης ανεμου (συμφωνα με τον EC1)	33,0	m/sec²
Κινητο φορτιο εδαφους	IV	
	3,6	KN/m²

II ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Σεισμικοτητα περιοχης	II
Οριζοντια σεισμική επιτάχυνση εδάφους	$\alpha_g = 0,24g$
Συντελεστης εδαφοτριτητς ενόχυρωτς	$\beta_0 = 2,50$
Κατηγορια εδαφους	(β)
Σπουδαιοτητα κατασκευης	$\gamma_1 = 1,15$
Συντελεστης συνδεσεισμού δρασεων	$\psi_2 = 0,50$
Φασμα αποκρισης	Κατ'Β ΕΑΚ2000
Συντελεστης θεμελιωσης	$\gamma_{ie} = 1,00$
Συντελεστης σημαντικοτητας	$q = 3,50$
Ποσοστο κρισιμης αποσβεσης	ξ= 5%

III ΥΛΙΚΑ

Ασπλο σκυροδεμα καθορισμενης	C12/15
Οπλισμενο σκυροδεμα εν γενει	C25/30
Ελαφρο οπλισμενο σκυροδεμα πλακων επι εδαφους	C16/20
Νευροκλιμενο σκυροδεμα	B500C
Δομικος χαλυβας εν γενει	S275 κατ' EN10025
Κοχλιες (εκτος και αν αναγραφεται διαφορετικα στο σχεδιο)	Κατηγορία 6.8

IV ΕΔΑΦΟΣ

Σημεια με την γεωτεχνικη μελετη	
Ειδος εδαφους	Αμμοβ δητ Μαργικ Αργιλλ?
Επιφανειακη πεση εδαφους	α_m= 2,05 KN/m²
Διακτης εδαφους	K= 25 MN/m³

V ΠΡΟΒΑΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Δεν ελήφθη καμία πρόβλεψη

VI ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ c_nom

Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος	2
Πλακες	25mm
Υποστυλωματα, τοιχοι	30mm
Δοκοι	30mm
Στοιχεία θεμελίωσης	50mm
(σκυροδέτηση επί στρώσης σκυροδέματος καθαριότητας)	
Στοιχεία θεμελίωσης	75mm
(σκυροδέτηση χωρίς στρώση σκυροδέματος καθαριότητας)	
Πλάκα επί εδάφους	40mm

VII ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Ε.Κ.Ο.Σ. 2000/2010)
- ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Α.Κ. 2000/2010)
- ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Σ. 2008)
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Σ. 2002)
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 0 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

		C20/25	C25/30	C30/37	C35/45
1. ΔΟΚΟΙ	ΑΝΩ ΟΡΙΑ	8,00	7,50	6,70	6,30
	ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΚΩΝ	6,00	5,60	5,00	4,70
	ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΔΑΠΕΔΟ	4,70	4,40	4,00	3,70
	ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΜΕ ΔΑΠΕΔΟ	4,70	4,40	4,00	3,70
	ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΜΕ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΔΑΠΕΔΟ	3,80	3,60	3,20	3,00
2. ΣΤΥΛΟΙ	ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΝΙΚΑ	9,00	8,50	7,50	7,00
3. ΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΝΙΚΑ	9,40	8,80	7,80	7,30
4. ΠΛΑΚΕΣ	ΛΟΞΟΔΟΜ. ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ	4,70	4,40	3,90	3,60
	ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ	9,40	8,80	7,80	7,30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
(Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

- Κατηγορία Σκυροδέματος : C25/30
- Κατηγορία Ενάθεσης : XC2
- Κατηγορία Κάθεσης : S3
- Μεγιστη Διαμερη Κοκκου : 31,5 mm
- Ανθεκτικότητα σε παγετό : Κυβικά 15x15x15 cm
- Δοκιμιο ελκυσου : Κυβικά 15x15x15 cm
- Μιν Περιεκτικότητα σε τσιμέντο : 300kg/m3
- Εφαρμογή Επιχύρωτος : Νοι
- Χρόνος Φλοιοποιού Νεκρού : 0,60
- Χρόνος Φλοιοποιού : Όχι
- Χρόνος Φλοιοποιού : Όχι
- Χρόνος Φλοιοποιού : Όχι